



TCX



明瞭なサウンド、強固で汎用性のある設計、ターボは小さくても妥協しない。

- クロスポイントの巧みな設計による高い明瞭度
- 90°回転が可能な CEW™ ホーン
- ノイトリック製スピコン、バリアー・ストリップ入力面対応
- 多彩なリギングポイント
- パッシブ・スプリッター内蔵のサブウーハー
- キャビネットにはパーチ合板材を使用
- 屋外で使用できる IP45 規格に対応したオプションが可能
- ホワイトフィニッシュ・オプションが可能



CEW™ ホーンは、高域と低域ユニットの物理的アライメントを一致させる効果をもたらします。また、正確な指向特性を実現するとともに従来のホーンに見られるエッジ解析による歪みを防ぎます。CEW ホーンは 90 度回転することが可能です。



入力コネクタには、NEUTRICK 社製スピコン「NL4MP」による接続と、バリアー・ストリップのどちらも使用可能です。どちらのコネクタを使った場合でも、レベル OUT からの複数台接続が可能です。

豊富なリギングポイントによる多彩な設置方法



WB-20
wall bracket



SB-101
swivel bracket



CB-55
ceiling bracket



EB-10
eyebolts

ポータブル PA システム、固定設備に最適なコンパクト・スピーカー

TCX シリーズはポータブル PA コースから固定設備まで、幅広い用途に対応したコンパクトな 2-way パッシブスピーカーです。

パーティ合板を使ったトレポゾイド形状のエンクロージャーに、LF ドライバーと 1 インチのコンプレッション HF ドライバー + Turbosound 独自の CEW™ ホーン (Converging Elliptical Waveguide) が搭載されており、これらの高品位なコンポーネントは、内蔵されたパッシブ・クロスオーバーによって制御されています。エンクロージャーには壁や天井に取り付ける際に使用するリギング・ポイントが複数装備されており、固定設備用としてもおすすめです。



TCX-8

8 inch フルレンジ・パッシブスピーカー
税込標準価格：¥84,000 (1 本)
1 x 8" LF ドライバー
1 x 1" HF ドライバー + CEW™ ホーン (90° × 60°)
周波数特性：100Hz - 20kHz ± 3dB
インピーダンス：8 Ω
感度：94dB
最大 SPL：117dB (連続)、123dB (ピーク)
クロスオーバー：3kHz
パワー許容値：200W (R.M.S) / 400W (プログラム)
コネクター：2xNEUTRICK 製スピコン NL4MP
1x4-way バリアー・ストリップ
構造：12mm パーチ合板、黒色セミマット塗装
寸法：H408mm x W312mm x D280mm
重量：9.5kg



TCX-10

10 inch フルレンジ・パッシブスピーカー
税込標準価格：¥105,000 (1 本)
1 x 10" LF ドライバー
1 x 1" HF ドライバー + CEW™ ホーン (90° × 60°)
周波数特性：100Hz - 20kHz ± 3dB
インピーダンス：8 Ω
感度：95dB
最大 SPL：119dB (連続)、125dB (ピーク)
クロスオーバー：2kHz
パワー許容値：250W (R.M.S) / 500W (プログラム)
コネクター：2xNEUTRICK 製スピコン NL4MP
1x4-way バリアー・ストリップ
構造：15mm パーチ合板、黒色セミマット塗装
寸法：H492mm x W370mm x D332mm
重量：13.5kg



TCX-12

12 inch フルレンジ・パッシブスピーカー
税込標準価格：¥115,500 (1 本)
1 x 12" LF ドライバー
1 x 1" HF ドライバー + CEW™ ホーン (90° × 60°)
周波数特性：100Hz - 18kHz ± 3dB
インピーダンス：8 Ω
感度：97dB
最大 SPL：122dB (連続)、128dB (ピーク)
クロスオーバー：2kHz
パワー許容値：300W (R.M.S) / 600W (プログラム)
コネクター：2xNEUTRICK 製スピコン NL4MP
1x4-way バリアー・ストリップ
構造：15mm パーチ合板、黒色セミマット塗装
寸法：H552mm x W410mm x D368mm
重量：19.5kg



TCX-15

15 inch フルレンジ・パッシブスピーカー
税込標準価格：¥136,500 (1 本)
1 x 15" LF ドライバー
1 x 1" HF ドライバー + CEW™ ホーン (90° × 60°)
周波数特性：85Hz - 18kHz ± 3dB
インピーダンス：8 Ω
感度：99dB
最大 SPL：125dB (連続)、131dB (ピーク)
クロスオーバー：2kHz
パワー許容値：400W (R.M.S) / 800W (プログラム)
コネクター：2xNEUTRICK 製スピコン NL4MP
1x4-way バリアー・ストリップ
構造：15mm パーチ合板、黒色セミマット塗装
寸法：H652mm x W470mm x D422mm
重量：24.5kg



TCX-15B

15 inch サブウーハー
税込標準価格：¥157,500 (1 本)
1 x 15" (380mm) LF ドライバー
周波数特性：35Hz - 125Hz ± 3dB
インピーダンス：8 Ω
感度：95dB
最大 SPL：125dB (連続)、131dB (ピーク)
パワー許容値：1000W (R.M.S) / 2000W (プログラム)
コネクター：2xNEUTRICK 製スピコン NL4MP
1x4-way バリアー・ストリップ
構造：15mm パーチ合板、黒色セミマット塗装
寸法：H600mm x W500mm x D600mm
重量：35.5kg



TCX-18B

18 inch サブウーハー
税込標準価格：¥199,500 (1 本)
1 x 18" (457mm) LF ドライバー
周波数特性：35Hz - 150Hz ± 3dB
インピーダンス：8 Ω
感度：97dB
最大 SPL：127dB (連続)、133dB (ピーク)
パワー許容値：1000W (R.M.S) / 2000W (プログラム)
コネクター：2xNEUTRICK 製スピコン NL4MP
1x4-way バリアー・ストリップ
構造：15mm パーチ合板、黒色セミマット塗装
寸法：H660mm x W560mm x D660mm
重量：38.5kg